



BC 121US



Flat cabinet with integrated amplifier

- Max power output @14.4V **500W**
- RMS output @14.4V **100W**
- RCA input (130mV - 2V)
- Adjustable input level
- Remote control with 5 m cable
- Bass Boost 0-12dB @ 45Hz
- Fase Switch 0°/180°
- Subsonic filter set at 20Hz
- Full range / low pass 50Hz - 150Hz
- Dimensions: 290(W) x 210(D) x 72(H)mm

Includes:

- Mounting brackets
- Power / Signal connector
- 15A fuse



Caisson plat sous siege avec ampli- cateur intégré

- Puissance de sortie maximale @14.4V **500W**
- Puissance RMS @14.4V **100W**
- Entrée RCA (130mV - 2V)
- Niveau d'entrée réglable
- Commande déportée avec câble de 5 m
- Bass Boost 0-12dB @ 45Hz
- Commutateur de phase 0° / 180°
- Filtre Subsonic 20Hz
- Filtre gamme complete / pass bas: 50Hz - 150Hz
- Dimensions: 290 (l) x 210(P) x 72(H)mm

Inclus:

- Supports de montage
- Câble d'alimentation et de signal
- Fusible 15A



With separate remote control



Control panel for optimizing sound

Dimensions:





BC 121US



Flaches Gehäuse mit integriertem Verstärker

- Maximale Ausgangsleistung @14,4 V **500W**
- RMS-leistung @14.4V **100W**
- RCA-Eingang (130mV -2V)
- Einstellbarer Eingangspegel
- Abgesetzte Steuerung mit 5 m Kabel
- Bassanhebung 0-12dB @ 45Hz
- Phasenschalter 0°/180°
- Subsonic-Filter 20Hz
- Vollbereich/Tiefpass 50Hz - 150Hz
- Abmessungen: 290(B) x 210(T) x 72(H)mm

Im Lieferumfang enthalten:

- Montagehalterungen
- Strom-/Sig
- 15A Fuse




Platte behuizing met geïntegreerde versterker

- Max. uitgangsvermogen @14.4V **500W**
- RMS-vermogen @14.4V **100W**
- RCA ingang (130mV - 2V)
- Instelbaar ingangsniveau
- Afstandsbediening met 5 m kabel
- Bass Boost 0-12dB @ 45Hz
- Phaseschakelaar 0°/180°
- Subsonic filter vast ingesteld op 20Hz
- Volledig bereik / low pass 50Hz - 150Hz
- Afmetingen: 290(B) x 210(D) x 72(H)mm

Inclusief:

- Montagebeugels
- Voedings-/sign
- 15A Zekering



With separate remote control



Control panel for optimizing sound

Dimensions:

